

NISHIMOTO N6 — SYNTHETIC MULTI APPLICATION ENGINE OIL (ACEITE MINERAL) SAE 10W-40

Nishimoto N6 SAE **10W-40** cumple **API SL/CF**, ofreciendo protección para motores de gasolina convencionales de mayor viscosidad. Apto para motores SIN DPF, GPF ni turbo — solución económica para mantenimiento rutinario y vehículos de alto kilometraje.



APROBACIONES Y LICENCIAS

API SL/CF

APLICACIONES RECOMENDADAS

Japoneses y coreanos: Toyota, Honda, Nissan, Hyundai, Mitsubishi, Kia (fabricados antes de 2010)

Americanos: GM, Ford, Dodge, Jeep con motores atmosféricos

Europeos: Volkswagen, Peugeot, Fiat, Renault sin controles avanzados de emisiones

Chinos: Chery, BYD, Geely, Great Wall (modelos antiguos o con carburador)

PROPIEDADES	VALOR
Grado de viscosidad SAE	10W-40
Viscosidad a 100°C en cSt	14,0
Viscosidad a 40°C en cSt	100
Índice de viscosidad	125
Densidad a 15°C g/m ³	0,882
CCS, a -25°C (cP)	6.500-7.000
Punto de fluidez (°C)	-30
HTHS (cP)	3,5
Zinc, ppm	900-1000
Fósforo, ppm	800-900
Noack (% de pérdida)	18-20