

NISHIMOTO N2 — FULL SINTÉTICO SAE 0W-30

Nishimoto N2 SAE **0W-30** ofrece ahorro de combustible y protección del motor a altas velocidades. Certificado **API SP**: previene LSPI, protege la cadena de distribución y da estabilidad oxidativa, con baja viscosidad HTHS para mayor eficiencia sin perder resistencia de la película de aceite.



APROBACIONES Y LICENCIAS

ACEA A5/B5, API SP/SN/SL/CF
FIAT 9.55535-G1
LAND ROVER / JAGUAR STJLR.03.5003
VOLVO VCC 95200377
MB 229.6, ILSAC GF-6A

APLICACIONES RECOMENDADAS

Europeos sin DPF: Ford, Volvo, Peugeot, Renault
Japoneses y coreanos: Toyota, Honda, Nissan, Hyundai, Kia
Americanos: Ford EcoBoost, GM baja viscosidad sin postratamiento
Chinos sin DPF/GPF: Geely, Chery, BYD, Great Wall

PROPIEDADES	VALOR
Grado de viscosidad SAE	0W-30
Viscosidad a 100°C en cSt	≈ 10,8
Viscosidad a 40°C en cSt	≈ 62
Índice de viscosidad	172
Densidad a 15°C g/m ³	0,848
CCS, a -35°C (cP)	<6000
Punto de fluidez (°C)	≤ -39
HTHS (cP)	3,1