

NISHIMOTO N5 — ACEITE DE MOTOR DE GASOLINA TOTALMENTE SINTÉTICO SAE 5W-40

Nishimoto N5 SAE **5W-40** cumple **API SP**: prevención de LSPI, protección de la cadena de distribución y estabilidad térmica. Retiene la película de aceite bajo calor y alta carga, con excelente resistencia a lodos y oxidación.



APROBACIONES Y LICENCIAS

API SP
Aprobación MB 229.5 / 229.3 / 226.5
VW 502 00 & 505 00
BMW LL-01
Porsche A40
Renault RN700 & RN710
ACEA A3/B3 & A3/B4 (adicional)

APLICACIONES RECOMENDADAS

Europeos sin low-SAPS: Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi, BMW (gasolina)
Japoneses y coreanos: Toyota, Honda, Nissan, Subaru, Hyundai, Kia
Americanos: GM, Ford, Dodge (modelos de alto rendimiento o motores antiguos)
Chinos: Geely, Chery, Great Wall, JAC

PROPIEDADES

PROPIEDADES	VALOR
Grado de viscosidad SAE	5W-40
Viscosidad a 100°C en cSt	13,5
Viscosidad a 40°C en cSt	82
Índice de viscosidad	168
Densidad a 15°C g/m ³	0,854
CCS, a -35°C (cP)	<6600
Punto de fluidez (°C)	≤ -36
HTHS (cP)	3,7