

## NISHIMOTO N5 — ACEITE DE MOTOR TOTALMENTE SINTÉTICO SAE 5W-20

Nishimoto N5 SAE **5W-20** está certificado **API SP** e ILSAC GF-6, con foco en el mercado americano y asiático. Ofrece protección LSPI para motores TGDI, aditivos antidesgaste innovadores, estabilidad térmica y oxidativa mejorada, y excelente fluidez en frío para protección extra en el arranque.



### APROBACIONES Y LICENCIAS

API SP  
ILSAC GF-6A  
API SN con SN Plus  
API Resource Conserving  
Ford WSS-M2C960-A1  
Chrysler MS-6395

### APLICACIONES RECOMENDADAS

Japoneses: Toyota, Honda, Nissan  
Americanos: Ford, Chrysler, Chevrolet, Dodge  
Motores turboalimentados y de inyección directa (GDI/TGDI); apto híbridos

### PROPIEDADES

### VALOR

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Grado de viscosidad SAE          | 5W-20 |
| Viscosidad a 100°C en cSt        | 8,0   |
| Viscosidad a 40°C en cSt         | 44    |
| Índice de viscosidad             | 156   |
| Densidad a 15°C g/m <sup>3</sup> | 0,844 |
| CCS, a -35°C (cP)                | <6200 |
| Punto de fluidez (°C)            | ≤ -36 |
| HTHS (cP)                        | 2,6   |
| Zinc, ppm                        | 760   |
| Fósforo, ppm                     | 660   |
| Noack (% de pérdida)             | <15,0 |