

NISHIMOTO DEXRON III — FLUIDO DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA TOTALMENTE SINTÉTICO

Fluido ATF totalmente sintético de alto rendimiento, formulado para cumplir con especificaciones General Motors DEXRON III y otros estándares OEM. Diseñado para transmisiones automáticas, sistemas hidráulicos y de dirección asistida, proporcionando cambios suaves y alta estabilidad térmica.

Ventajas y Características

- Cumple especificaciones General Motors DEXRON III y otros estándares OEM.
- Apto para transmisiones automáticas, sistemas hidráulicos y de dirección asistida.
- Cambios suaves, excelente resistencia a la oxidación y alta estabilidad térmica.
- Recomendado para GM DEXRON II (H), DEXRON III (G) o versiones anteriores, Ford MERCON (no V), Allison C-4.
- No recomendado para aplicaciones que exijan DEXRON VI, MERCON V/ULV o fluidos CVT/DCT.



APROBACIONES Y LICENCIAS

General Motors DEXRON II (H) / DEXRON III (G) / DEXRON III

Ford MERCON®

Allison C-4

GM / marcas asiáticas y europeas que requieran DEXRON III / MERCON

APLICACIONES RECOMENDADAS

Automóviles, camiones livianos y utilitarios de fabricación europea, americana y asiática de generaciones anteriores

PROPIEDADES

VALOR

Viscosidad a 100°C en cSt	7,1
Viscosidad a 40°C en cSt	34,5
Índice de viscosidad	174
Gravedad específica, a 60°F	0,859
Densidad (lbs/gal)	7,17
Brookfield a -40°C (cP)	15.000
Punto de fluidez, máx. (°C)	-42