

NISHIMOTO N3 — FULL SINTÉTICO SAE 5W-30

Nishimoto N3 SAE **5W-30** ofrece protección para motores turboalimentados y de alta carga, con foco en el mercado europeo. Cumple **ACEA A3/B6 y API SP**, con alta viscosidad HTHS, excelente resistencia a la oxidación y control de lodos y depósitos.



APROBACIONES Y LICENCIAS

ACEA A3/B4, API SN Plus
MB 229.3/229.5
Porsche A40, BMW LL01
PSA B71 2296
Renault RN0700/RN0710
VW 502.00/505.00

APLICACIONES RECOMENDADAS

MB, Audi, BMW, VW, Porsche sin DPF (gasolina y diésel)
Nissan, Toyota, Subaru, Hyundai 5W-30
Dodge, Jeep, Ford, Chevrolet turbo
Great Wall, Chery, Geely sin GPF

PROPIEDADES

Grado de viscosidad SAE
Viscosidad a 100°C en cSt
Viscosidad a 40°C en cSt
Índice de viscosidad
Densidad a 15°C g/m³
CCS, a -30°C (cP)
Punto de fluidez (°C)
HTHS (cP)
Zinc / Fósforo / Noack

VALOR

5W-30
10,5
61
162
0,847
<6200
≤ -36
3,1
940 ppm / 800 ppm / <15,0%