西本® 潤滑油
NISHIMOTO

MADE IN JAPAN

NISHIMOTO
ARGENTINA

Importado por Denhag SRL

NISHIMOTO
ARGENTINA



西本® 潤滑油
NISHIMOTO

Es una empresa reconocida ubicada en Chiyoda-ku, Tokio, anteriormente conocida como NISHIMOTO Seiko Oil Factory.

NISHIMOTO es tanto una marca como un concepto central, que representa investigación y desarrollo de marca, producción, tecnología e innovación.

NISHIMOTO Seiko Oil Factory cuenta con una larga trayectoria en Japón, proporcionando productos lubricantes para diversas industrias automotrices, y es socio estratégico de numerosas compañías del sector. Además, fabrica para marcas de renombre mundial y muchas marcas japonesas.

Su tecnología de fórmulas de alta gama, desarrollada de manera independiente, se destaca por reducir el desgaste y el ruido, mejorar la potencia y ha recibido amplio reconocimiento en la industria.





NISHIMOTO
ARGENTINA

NISHIMOTO ARGENTINA

Nishimoto es una marca japonesa de lubricantes premium con más de dos décadas de trayectoria en la industria automotriz mundial.

Sus productos combinan tecnología full synthetic de última generación con certificaciones internacionales **API, ACEA y JASO,** garantizando el más alto nivel de protección para todo tipo de motores.

Importado y distribuido exclusivamente en Argentina por DENHAG SRL, Nishimoto llega al mercado local con toda la calidad y precisión de la ingeniería japonesa, respaldada por una red comercial dedicada a brindar el mejor servicio a lubricentros, talleres y flotas de todo el país.

Importado y distribuido por: Denhag S.R.L / Av. Eva Perón 4285, CABA 1124874855 / info@nishimotoargentina.com.ar / @nishimoto.arg



TECNOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Tecnología de filtración multicapa de partículas. Mejora del consumo de combustible entre un 6% y un 10%. Reducción del ruido en 10 decibeles Reducción de la fricción y aumento del rendimiento antidesgaste en un 20%

BUENA BASE, BUENOS MATERIALES, LUBRICANTES DE ALTA CALIDAD

Las bases y aditivos son importados exclusivamente desde Japón y Estados Unidos.

Cada lote producido es inspeccionado por la casa matriz japonesa antes de su despacho, garantizando el cumplimiento de los más estrictos indicadores de calidad.

Los aceites full synthetic cuentan con estándares rigurosos en la dosificación de componentes para asegurar una calidad constante en cada producto.

NISHIMOTO ARGENTINA

LÍNEA COMPLETA DE PRODUCTOS

Nishimoto Argentina presenta su línea de lubricantes premium japoneses, desarrollada para responder a las exigencias del mercado automotriz argentino. Cuatro categorías, un solo estándar de calidad.

CATÁLOGO

ACEITES PARA AUTOS ____ **05 - 16**

ACEITES PARA MOTOS ____ **17 - 24**

ACEITES ATF ____ **25 - 30**

ACEITES PARA TRANSMISIÓN MANUAL ____ **31 - 34**



LUBRICANTE DE ALTO RENDIMIENTO PARA ENGRANAJES PARA TRANSMISIONES MANUALES Y EJES MOTRICES/ HIGH PERFORMANCE GEAR LUBRICANT FOR MANUAL TRANSMISSIONS AND DRIVE AXLES

GL-4

SAE 75W-80



1L

CARACTERÍSTICAS/ APLICACIÓN

• Lubricante GL-4 SAE 75W-80 de alto rendimiento, con excelente compatibilidad con sincronizadores, resistencia a la oxidación y estabilidad de viscosidad para cambios suaves y mayor durabilidad.

• Su baja viscosidad mejora la eficiencia de combustible, ofrece óptima fluidez en frío y protege contra desgaste, corrosión y espuma bajo carga.

• Recomendado para transmisiones manuales, transejes y ejes hipoides livianos con posibilidad de intervalos de drenaje extendidos según OEM.

• Apto para vehículos europeos, japoneses y chinos de marcas como Renault, Peugeot, Volkswagen, Nissan, BYD, Changan, Geely y otras que requieran fluidos GL-4 de baja viscosidad.

CUMPLE/EXCEDE LAS SIGUIENTES NORMAS INTERNACIONALES

API GL-4, API MT-1, AC Delco 10-403, Audi G052532, Audi G055532, BMW 23001434404 MTF-LT-1, BMW 23007533513 MTF-LT-2, BMW 83223090301 MTF-LT-1, Fiat 14621616, Fiat 95550-MZ2, Fiat F178.B06, Ford 1382914, Ford 1547953, Ford WSS-M2C200-C3, Ford WSS-M2C200-D2, GM 1940711, GM 88861800, GM 88861801, Honda 08261-99964 Genuine MTF Fluid, Honda 08798-9031 MTF-7289, Hyundai 02200-00130 TOD, Land Rover STC 9157, Land Rover STC 9158, Land Rover TYK500030, MB 235.10 (A 001 989 26 03), Mitsubishi 3005401, Mitsubishi MZ312644, MTF-94 Fluid for Land Rover, VW/Audi G 055 538 A2 für ZF 6S450 Amarok 0C6, MG, Mini Cooper, Nissan 999MP-MTF20P, Nissan KE91699932R, Peugeot 9730A2, PSA B71 2330, Subaru K0321-F0090, Toyota 08885-00705, Toyota MTF 97309, Toyota MTF ELF8997B, Toyota MTF XT4447 M+, Volvo 1161681, Volvo 1161745, VW/Audi G 052 911 A2.

ACEITE PREMIUM PARA ENGRANAJES PARA TRANSMISIONES MANUALES Y EJES / PREMIUM GEAR OIL FOR MANUAL TRANSMISSIONS AND AXLES

GL-4

SAE 80W-90



CARACTERÍSTICAS/ APLICACIÓN

• Aceite para engranajes API GL-4 con viscosidad SAE 80W-90, formulado para ofrecer estabilidad térmica, protección EP moderada y excelente desempeño en un amplio rango de temperaturas.

• Compatible con sincronizadores, brinda cambios suaves y una alta protección contra desgaste, óxido, corrosión y espuma bajo cargas exigentes.

• Recomendado para transmisiones manuales, transejes, diferenciales livianos/medios y cajas de transferencia en autos, utilitarios livianos y maquinaria agrícola.

• Apto para vehículos de Nissan, Toyota, Isuzu, FAW, Dongfeng, Geely, Changan y otros fabricantes que requieran lubricante GL-4.

CUMPLE/EXCEDE LAS SIGUIENTES NORMAS INTERNACIONALES

API GL-4, Ford SQM-2C-9008 A, MAN 341 E1, MAN 341 Z1, MB 235.1, MB 235.14, ZF TE-ML 02B, ZF TE-ML 16A (ZF001109), ZF TE-ML 17A (ZF001109), ZF TE-ML 19A (ZF001109), DTFR 13B100 (MB 235.1).



ACEITE DE ENGRANAJES DE ALTO RENDIMIENTO PARA TRANSMISIONES MANUALES Y EJES MOTRICES/ HIGH PERFORMANCE GEAR OIL FOR MANUAL TRANSMISSIONS AND DRIVE AXLES

GL-5

SAE 75W-90



1L

CARACTERÍSTICAS/ APLICACIÓN

- Cumple con API GL-5 para engranajes hipoides de alta carga, con viscosidad SAE 75W-90 que asegura excelente fluidez a bajas temperaturas y estabilidad a altas temperaturas.
- Brinda protección contra desgaste, picadura y rayado bajo cargas de choque, con alta resistencia a la formación de espuma, oxidación y corrosión.
- • Mantiene el rendimiento en condiciones de alta velocidad y alta carga, siendo apto para uso en carretera y fuera de carretera.
- Recomendado para ejes motrices, diferenciales traseros, engranajes hipoides y cajas manuales no sincronizadas que requieren GL-5.
- Adecuado para vehículos livianos, camiones, autobuses, maquinaria agrícola y 4x4, compatible con marcas como MAN, Volvo, Scania, Isuzu, FAW, Dongfeng, Sinotruk, Geely y BYD.

CUMPLE/EXCEDE LAS SIGUIENTES NORMAS INTERNACIONALES

API GL-5, API GL-4 • CS 3000B • DTFR 12B100 (MB 235.0) • DTFR 12B140 (MB 235.8) • DTFR 13B100 (MB 235.1) • Ford M2C-9002A • GM • Mack GO-G • MAN 342 M2 (160.000 km) • MB 235.0 • MB 235.1 • MB 235.14 • MB 235.0 • MB 235.9 • ZF TE-ML 05A • ZF TE-ML 07A • ZF TE-ML 16B • ZF TE-ML 16C • ZF TE-ML 16D • ZF TE-ML 17B • ZF TE-ML 19B • ZF TE-ML 21A

ACEITE DE ENGRANAJES EP DE SERVICIO PESADO PARA EJES Y ENGRANAJES HIPOIDES/ HEAVY DUTY EP GEAR OIL FOR AXLES AND HYPOID GEARS

GL-5

SAE 85W-140



1L

CARACTERÍSTICAS/ APLICACIÓN

- Cumple con API GL-5 para rendimiento de extrema presión
- La viscosidad SAE 85W-140 proporciona una película lubricante espesa para aplicaciones de servicio pesado
- Excelente protección contra el rayado, picadura y desgaste de engranajes
- Resiste la oxidación, degradación térmica y formación de lodos
- Protección superior contra la corrosión y el óxido en ambientes severos
- Capacidad de drenaje extendido cuando es aprobado por el fabricante (OEM)
- Ejes motrices, transmisiones finales y engranajes hipoides en camiones, autobuses, equipos de construcción y maquinaria agrícola
- Adecuado para flotas de servicio pesado en carretera y equipos fuera de carretera que operan bajo alta carga y entornos de alta temperatura
- Recomendado para vehículos y equipos de Caterpillar, Komatsu, Volvo, Mercedes-Benz Trucks, Sinotruk, FAW, Dongfeng, CNHTC, Foton y más

CUMPLE/EXCEDE LAS SIGUIENTES NORMAS INTERNACIONALES

API GL-5 • MIL-L-2105 D

