

NISHIMOTO N1 PRO — FULL SINTÉTICO SAE 5W-30

Nishimoto N1 PRO SAE **5W-30** cumple con los requisitos **ACEA C3** para mid-SAPS, con protección a altas temperaturas y larga vida útil. Certificado **API SP/ SQ** con protección LSPI, control de lodos y menor desgaste de la cadena de distribución.



APROBACIONES Y LICENCIAS

ACEA C2/C3, dexos 2
Ford WSS-M2C917-A, PSA B71 2290
Renault RN0700/RN17, VW 504.00/507.00
MB 229.31/229.51/229.52, BMW LL04
API SN Plus, Fiat 9.55535-S3
Porsche C30, PSA B71 2297, Renault RN0710

APLICACIONES RECOMENDADAS

BMW, Mercedes-Benz, Audi, VW, Porsche mid-SAPS
Toyota, Honda, Nissan, Hyundai, Kia GDI
BYD, Chery, Great Wall, Geely, SAIC Roewe

PROPIEDADES

Grado de viscosidad SAE	5W-30
Viscosidad a 100°C en cSt	11,7
Viscosidad a 40°C en cSt	68,1
Índice de viscosidad	168
CCS, a -30°C (cP)	<6200
Punto de fluidez (°C)	≤ -39
HTHS (cP)	3,7
Densidad	7,1 lb/gal