

NISHIMOTO N1 PRO — FULL SINTÉTICO MULTIAPLICACIÓN SAE 0W-20

Nishimoto N1 PRO **SAE 0W-20** es un aceite de motor éster totalmente sintético multiaplicación, formulado para cumplir con los estándares **API SP/SQ y ACEA C5**. Brinda protección LSPI para motores turbo de inyección directa (TGDI), máxima economía de combustible gracias a su ultra baja viscosidad, y es compatible con híbridos (HEV, PHEV) y tecnologías start-stop.



APROBACIONES Y LICENCIAS

Fiat 9.55535-GSX
Ford WSS-M2C962-A1
Jaguar STJLR.03.5006-16 / STJLR.51.5122
Land Rover STJLR.51.5122
Volvo VCC RBS0-2AE 0W-20
BMW LL17FE+ (LL14FE+ backward compatible)
VW 508.00/509.00
Chrysler MS-12145
Ford WSS-M2C947-B1
ILSAC GF-6A & GF-5

APLICACIONES RECOMENDADAS

Toyota, Honda, Lexus, Nissan,
Hyundai, Kia, Ford
Marcas chinas: BYD, Geely
Changan, GAC, Great Wall, XPeng, NIO
No usar en motores que requieran aceites de mayor viscosidad

PROPIEDADES

Grado de viscosidad SAE	0W-20
Viscosidad a 100°C en cSt	8,4
Viscosidad a 40°C en cSt	44
Índice de viscosidad	171
Densidad a 15°C g/m ³	0,844
CCS, a -35°C (cP)	<6000
Punto de fluidez (°C)	≤ -39
HTHS (cP)	2,7
Zinc, ppm	940
Fósforo, ppm	800
Noack (% de pérdida)	<15,0

VALOR