

NISHIMOTO N5 — ACEITE DE MOTOR DE GASOLINA TOTALMENTE SINTÉTICO SAE 10W-30

Nishimoto N5 SAE **10W-30** está certificado **API SP** e ILSAC GF-6A, con foco en el mercado americano y asiático. Ofrece protección LSPI, aditivos detergentes y dispersantes extra contra depósitos, lodos y barnices, estabilidad térmica y oxidativa mejorada, y buena fluidez en frío.



APROBACIONES Y LICENCIAS

API SP
ILSAC GF-6A
API SN con SN Plus
API Resource Conserving
Chrysler MS-6395

APLICACIONES RECOMENDADAS

Motores turboalimentados y de inyección directa (GDI/TGDI)
Chrysler y otras marcas americanas/asiáticas que especifiquen 10W-30
Uso bajo condiciones de servicio severo

PROPIEDADES

VALOR

Grado de viscosidad SAE	10W-30
Viscosidad a 100°C en cSt	10,8
Viscosidad a 40°C en cSt	67
Índice de viscosidad	152
Densidad a 15°C g/ml	0,853
CCS, a -25°C (cP)	<6500
Punto de fluidez (°C)	≤ -33
HTHS (cP)	3,3
Zinc, ppm	760
Fósforo, ppm	660
Noack (% de pérdida)	<15,0