

NISHIMOTO ATF 8HP — FLUIDO DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA TOTALMENTE SINTÉTICO

Fluido ATF-8HP 100% sintético de alto rendimiento, formulado para transmisiones automáticas ZF 8HP de 8 velocidades. Tecnología sintética avanzada que garantiza excelente estabilidad de fricción, resistencia al corte y alta tolerancia térmica en condiciones exigentes.

Ventajas y Características

- Excelente estabilidad de fricción, resistencia al corte y alta tolerancia térmica.
- Permite intervalos de cambio extendidos y contribuye a mejorar la eficiencia de combustible.
- Asegura respuesta hidráulica precisa y protección contra desgaste, depósitos y sobrecalentamiento.
- Diseñado para vehículos con transmisiones ZF 8HP (BMW Serie 3/5/7, X3/X5/X7, Audi A6/A7/Q5/Q7, Jaguar XF/F-Pace/Range Rover, Chrysler/Jeep/Dodge, Rolls-Royce y Bentley).
- No apto para transmisiones CVT, DCT ni automáticas antiguas con otros requerimientos de fluido.



APROBACIONES Y LICENCIAS

ZF Lifeguard 8
Acura 08200-9016A, ATF Type 3.0, ATF L 12108
BMW 8322289720, 83222305397, ATF 3+
Fiat 9.55550-AV5
Honda 08200-9017, ATF Type 3.1
Land Rover LR023288, LR023289
Mopar 68157995AB, 68218925AA
VW/Audi G 055 162, G 060 162 A2/A1/A6
ZF S671 090 312, TE-ML 11 9HP28/48/50

APLICACIONES RECOMENDADAS

BMW (Serie 3/5/7, X3/X5/X7), Audi (A6, A7, Q5, Q7), Jaguar/Land Rover (XF, F-Pace, Range Rover), Chrysler/Jeep/Dodge (Grand Cherokee, Ram, Charger, Challenger), Rolls-Royce, Bentley

NISHIMOTO ATF 8HP — FLUIDO DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA TOTALMENTE SINTÉTICO

Fluido ATF-8HP 100% sintético de alto rendimiento, formulado para transmisiones automáticas ZF 8HP de 8 velocidades. Tecnología sintética avanzada que garantiza excelente estabilidad de fricción, resistencia al corte y alta tolerancia térmica en condiciones exigentes.



PROPIEDADES	VALOR
Viscosidad a 100°C en cSt	5,9
Viscosidad a 40°C en cSt	28
Índice de viscosidad	163
Gravedad específica, a 60°F	0,844
Punto de fluidez (°C)	< -42
Viscosidad Brookfield a -40°C (cP)	11.000
Color ASTM	7
Apariencia	Rojo