

NISHIMOTO GL-4 — ACEITE PREMIUM PARA ENGRANAJES PARA TRANSMISIONES MANUALES Y EJES

Aceite para engranajes API GL-4 con viscosidad SAE 80W-90, formulado para ofrecer estabilidad térmica, protección EP moderada y excelente desempeño en un amplio rango de temperaturas. Compatible con sincronizadores, brinda cambios suaves y protección contra desgaste, óxido, corrosión y espuma.

Ventajas y Características

- Estabilidad térmica y protección EP moderada en amplio rango de temperaturas.
- Compatible con sincronizadores, cambios suaves.
- Alta protección contra desgaste, óxido, corrosión y espuma bajo cargas exigentes.
- Recomendado para transmisiones manuales, transejes, diferenciales livianos/medios y cajas de transferencia.



APROBACIONES Y LICENCIAS

API GL-4
Ford SQM-2C-9008 A
MAN 341 E1, MAN 341 Z1
MB 235.1, MB 235.14
ZF TE-ML 02B, 16A (ZF001109), 17A (ZF001109), 19A (ZF001109)
DTFR 13B100 (MB 235.1)

APLICACIONES RECOMENDADAS

Nissan, Toyota, Isuzu, FAW, Dongfeng, Geely, Changan y otros fabricantes que requieran lubricante GL-4

PROPIEDADES

PROPIEDADES	VALOR
Grado de viscosidad SAE	80W-90
KV 100 (cSt)	14,5
KV 40 (cSt)	145,9
Índice de viscosidad	96
Densidad (lbs/gal)	7,39
Punto de fluidez (°C)	-30
Fósforo, % de peso	0,097