

NISHIMOTO N3 — FULL SINTÉTICO SAE 5W-40

Nishimoto N3 SAE **5W-40** cumple **ACEA A3/B4 y API SP**, ofreciendo protección para motores turboalimentados y de alta carga. Su alta viscosidad HTHS mantiene una película de aceite superior bajo calor y presión, con excelente resistencia a la oxidación y a la degradación térmica.



APROBACIONES Y LICENCIAS

ACEA A3/B4, API SN Plus
MB 229.3/229.5
Porsche A40, BMW LL01
PSA B71 2296
Renault RN0700/RN0710
VW 502.00/505.00

APLICACIONES RECOMENDADAS

MB, Audi, BMW, VW, Porsche sin DPF (gasolina y diésel)
Nissan, Toyota, Subaru, Hyundai 5W-40
Dodge, Jeep, Ford, Chevrolet turbo
Great Wall, Chery, Geely sin GPF

PROPIEDADES

Grado de viscosidad SAE
Viscosidad a 100°C en cSt
Viscosidad a 40°C en cSt
Índice de viscosidad
Densidad a 15°C g/cm³
CCS, a -30°C (cP)
Punto de fluidez (°C)
HTHS (cP)

VALOR

5W-40
13,5
82
168
0,854
<6600
≤ -36
3,7