

NISHIMOTO GL-5 — ACEITE DE ENGRANAJES EP DE SERVICIO PESADO PARA EJES Y ENGRANAJES HIPOIDES

Aceite de engranajes EP de servicio pesado API GL-5 con viscosidad SAE 85W-140, que proporciona una película lubricante espesa para aplicaciones de servicio pesado, con excelente protección contra el rayado, picadura y desgaste de engranajes.

Ventajas y Características

- Rendimiento de extrema presión (EP) para servicio pesado.
- Película lubricante espesa: protección contra rayado, picadura y desgaste.
- Resiste la oxidación, degradación térmica y formación de lodos.
- Protección superior contra corrosión y óxido en ambientes severos.
- Capacidad de drenaje extendido cuando es aprobado por el fabricante (OEM).



APROBACIONES Y LICENCIAS

API GL-5
MIL-L-2105 D

APLICACIONES RECOMENDADAS

Ejes motrices, transmisiones finales y engranajes hipoides en camiones, autobuses, equipos de construcción y maquinaria agrícola
Caterpillar, Komatsu, Volvo, Mercedes-Benz Trucks, Sinotruk, FAW, Dongfeng, CNHTC, Foton y más

PROPIEDADES

Grado de viscosidad SAE	85W-140
Viscosidad a 100°C (cSt)	26,7
Índice de viscosidad	100
Punto de fluidez (°C)	-15
Densidad (lbs/gal)	7,54

VALOR