

NISHIMOTO N5 — ACEITE DE MOTOR DE GASOLINA TOTALMENTE SINTÉTICO SAE 10W-40

Nishimoto N5 SAE **10W-40** cumple **API SP**: prevención de LSPI, protección de la cadena de distribución y estabilidad térmica. Retiene la película de aceite bajo calor y alta carga, con excelente resistencia a lodos y oxidación.



APROBACIONES Y LICENCIAS

API SP
VW 502.00/505.00
MB 229.1
Renault RN 0700

APLICACIONES RECOMENDADAS

Europeos sin low-SAPS: Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi, BMW (gasolina)

Japoneses y coreanos: Toyota, Honda, Nissan, Subaru, Hyundai, Kia

Americanos: GM, Ford, Dodge (modelos de alto rendimiento o motores antiguos)

Chinos: Geely, Chery, Great Wall, JAC

PROPIEDADES

VALOR

Grado de viscosidad SAE	10W-40
Viscosidad a 100°C en cSt	14,5
Índice de viscosidad	146
Densidad a 15°C g/ml	0,878
CCS, a -25°C (cP)	<6500
TBN (D-2896)	8
Punto de escurrimiento (°C)	-27
Punto de inflamación (°C)	218