

NISHIMOTO GL-5 — ACEITE DE ENGRANAJES DE ALTO RENDIMIENTO PARA TRANSMISIONES MANUALES Y EJES MOTRICES

Aceite de engranajes API GL-5 con viscosidad SAE 75W-90 para engranajes hipoides de alta carga, que asegura excelente fluidez a bajas temperaturas y estabilidad a altas temperaturas. Brinda protección contra desgaste, picadura y rayado bajo cargas de choque.



APROBACIONES Y LICENCIAS

API GL-5
API GL-4
CS 3000B
DTFR 12B100 (MB 235.0), 12B140 (MB 235.8), 13B100 (MB 235.1)
Ford M2C-9002A
GM
Mack GO-G
MAN 342 M2 (160.000 km)
MB 235.0/235.1/235.14/235.9
ZF TE-ML 05A/07A/16B/16C/16D/17B/19B/21A

APLICACIONES RECOMENDADAS

Vehículos livianos, camiones, autobuses, maquinaria agrícola y 4x4: MAN, Volvo, Scania, Isuzu, FAW, Dongfeng, Sinotruk, Geely y BYD

PROPIEDADES

VALOR

Grado de viscosidad SAE	75W-90
KV 100 (cSt)	14,5
KV 40 (cSt)	145,9
Índice de viscosidad	96
Densidad (lbs/gal)	7,39
Punto de fluidez (°C)	-30
Fósforo, % de peso	0,097