

NISHIMOTO ATF-WS — FLUIDO DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA TOTALMENTE SINTÉTICO

ATF-WS es un fluido totalmente sintético de alta gama para transmisiones automáticas Toyota y Lexus, con baja viscosidad que mejora la eficiencia de combustible, permite cambios más suaves y prolonga la vida de la transmisión.

Ventajas y Características

- Baja viscosidad que mejora la eficiencia de combustible.
- Cambios más suaves y mayor vida útil de la transmisión.
- Excelente estabilidad térmica y resistencia a la oxidación en altas temperaturas.
- Destacada protección contra el desgaste, lodos y formación de barnices.
- No apto para transmisiones Toyota más antiguas (T, T-II, T-IV) ni sistemas CVT.



APROBACIONES Y LICENCIAS

AISIN WARNER
BMW (4 y 5 velocidades europeas)
Chrysler ATF+3 / ATF+4
MAN 339 Tipo Z-1
Mercedes-Benz (4 y 5 velocidades europeas)
Toyota T-III / T-IV / WS Lifetime
Voith ATs 55.6335
Volkswagen (4 y 5 velocidades europeas)

APLICACIONES RECOMENDADAS

Transmisiones automáticas modernas de 6 y 8 velocidades: Toyota Camry, Corolla, RAV4, Hilux, Land Cruiser, Prius, Tacoma, Tundra y Lexus ES, RX, NX, GS, LS, IS

PROPIEDADES

Viscosidad a 100°C (cSt)	5,9
Viscosidad a 40°C (cSt)	28
Índice de viscosidad	163
Gravedad específica a 60°F	0,844
Punto de fluidez (°C)	< -42
Viscosidad Brookfield a -40°C (cP)	11.000
Color ASTM	7
Apariencia	Rojo

VALOR